



VIDOS Monitor Wall



- ▶ Использование больших плазменных дисплеев в центре наблюдения
- ▶ Просмотр изображения с нескольких камер на настенной панели
- ▶ Многоканальный декодер с одним или двумя экранами
- ▶ Настраиваемое расположение окон
- ▶ Совместимость с VIDOS 3.0
- ▶ Совместимость со всеми устройствами кодирования VIP и VideoJet
- ▶ Многопоточковая трансляция

Приложение VIDOS Monitor Wall входит в пакет Vidos Pro Software Suite. Оно предлагает наилучший способ вывода изображения с нескольких камер на современные настенные панели. Благодаря своим преимуществам в современных системах наблюдения такие панели приходят на смену рядам аналоговых ЭЛТ-мониторов. Поскольку VIDOS Monitor Wall – это цифровое программное решение, оно не ограничено размерами аналоговых мониторов. С его помощью одинаково легко работать с дисплеями любого размера или плазменными панелями, которые все чаще используются в центрах управления сетями и обеспечения безопасности. Все видеоданные кодируются самыми совершенными высокопроизводительными кодерами VIP и VideoJet формата MPEG-2 и MPEG-4.

Приложение VIDOS Monitor Wall можно использовать совместно с пакетом VIDOS 3.0 для улучшения возможностей отображения видеоданных, что особенно важно в крупных центрах управления. При использовании приложения совместно с сервером VIDOS, обеспечивающим возможности централизованного управления и контроля, администратор может задать группы пользователей и назначить им приоритеты для управления доступом клиента VIDOS 3.0 к просмотру в режиме реального

времени, управлению поворотными PTZ-камерами, записи, поиску и представлению в приложении VIDOS Monitor Wall.

В сочетании с другими высокопроизводительными компонентами программного пакета VIDOS Pro (такими как программа настройки Configuration Manager, клиент VIDOS 3.0, программа просмотра VIDOS Lite Viewer и приложение для воспроизведения и экспорта Archive Player and Exporter) программа VIDOS Monitor Wall идеально подходит для использования в системах слежения любого масштаба.

В зависимости от производительности ПК и видеоадаптера с программой VIDOS Monitor Wall можно работать на одном или двух мониторах с различным расположением окон, от полноэкранного изображения до расположения окон 5 x 5 на обоих дисплеях. С помощью сервера VIDOS и сценариев, применяющих интерфейс автоматизации, расположение окон на дисплее можно изменять автоматически, например, если сценарий тревоги требует иного расположения.



VIDOS Monitor Wall поставляется только в виде программного приложения, предназначенного для установки на любой высокопроизводительный ПК по выбору клиента, но для удобства можно также заказать предварительно настроенное оборудование.

Техническое описание

Системные требования

Аппаратура	Персональный компьютер
ЦП	Pentium IV, 1.8 ГГц или выше
Интерфейс жесткого диска	IDE или выше
ОЗУ	256 Мб
Операционная система	Windows XP Home/XP Professional
Видеокарта	NVIDIA GeForce FX 5700 Ultra, FX 5900 Ultra или FX 5950 Ultra, Matrox Parhelia, ATI RADEON 8500, 9500, 9800 или аналогичная (необходимо выбирать в соответствии с требованиями системы)
Карта Ethernet	100 Мбит
Звуковая карта	Рекомендуется
Программное обеспечение	DirectX 9.0
Свободная память (уст.)	45 Мб (среда .NET, MPEG Active X, VIDOS Monitor Wall, программа Configuration Manager)

Функциональные возможности программного обеспечения

Дисплей	Один или два экрана Настраиваемые окна Одновременный просмотр нескольких видеопотоков (производительность изменяется в зависимости от настроек сжатия для каждого потока и от условий съемки).
Настройка	С помощью программы настройки Configuration Manager Автоматически с помощью VIDOS

Информация для заказа

Модель | Описание

Лицензия на VIDOSMW VIDOS Monitor Wall для просмотра изображения с нескольких камер на современных мониторах
Лицензия на VIDOSMW-5P VIDOS Monitor Wall 5-пак
Лицензия на VIDOSMW-10P VIDOS Monitor Wall 10-пак


www.hitsec.ru

ООО «Хай-Тек Секьюрити»

125315, г. Москва, 2-й Амбулаторный пр., д. 8, оф. 3304
+7 (495) 789-8355 (многоканальный)
office@svp.ru