

# Клавиатура с ЖКД DS7447V2



Security Systems



- Регулируемая громкость, яркость и контрастность дисплея
- Легкодоступная наклейка с инструкцией
- Программируемые аварийные клавиши

DS7447V2 - буквенно-цифровая клавиатура с жидкокристаллическим дисплеем (ЖКД) с четырехпроводной линией связи, совместимая с панелями серии DS7060, DS7080iP-32, DS7200 и DS7400Xi. Поддерживает все функции системы. Клавиатура требуется для локального программирования охранной панели.

## Функции

### Регулируемая громкость и настройки дисплея

Отрегулируйте громкость сигналов (кроме оповещения о тревоге), яркость и контрастность дисплея, используя клавиатуру.

### Легкодоступная наклейка с инструкцией

выдвижной пластине, которую можно установить как слева, так и справа.

### Программируемые аварийные клавиши

Три необозначенные клавиши в нижнем ряду клавиатуры можно запрограммировать как клавишу вызова пожарной службы, специальную аварийную клавишу и клавишу вызова охраны. В комплект входят наклейки на клеевой основе.

## Сертификаты

CE, отвечает требованиям стандарта EN50131 классов 1, 2 и 3

## Замечания по инсталляции/конфигурации

### Информация о совместимости

Охранные панели      Серии DS7060, DS7080iP-32, DS7400Xi и DS7200

## Рекомендации по подключению и монтажу

Не устанавливайте клавиатуру на улице.

Количество клавиатур	Тип провода	Расстояние клавиатуры от панели управления
Не более двух	Неэкранированный, четырехжильный, 0,8 мм (AWG 22)	До 305 м (1000 футов)
Не более трех	Неэкранированный, четырехжильный, 1,2 мм (AWG 18)	До 305 м (1000 футов)

### Технические спецификации

#### Параметры окружающей среды

Относительная влажность:	5% - 93% при +32°C (+90°F), без конденсации
Рабочая температура:	от 0°C до +50°C (от +32°F до +122°F)

#### Потребляемая мощность

Потребляемый ток:	Режим ожидания 95 мА; макс. 200 мА (с включенным звуком динамика и яркой фоновой подсветкой)
Рабочее напряжение:	12 В пост. тока

#### Характеристики изделия

Размеры (В x Ш x Г):	12 x 21 x 2 см (4,6 x 8,2 x 0,8 дюймов)
Масса:	439 г (15,5 унций)

### Информация по заказу

Клавиатура с ЖКД DS7447V2 для экспорта	DS7447V2-EXP
Клавиатура с ЖКД DS7447V2 для Бельгии	DS7447V2-BEL
Клавиатура с ЖКД DS7447V2 для Дании	DS7447V2-DK
Клавиатура с ЖКД DS7447V2 для Финляндии	DS7447V2-FI
Клавиатура с ЖКД DS7447V2 для Франции	DS7447V2-FRA
Клавиатура с ЖКД DS7447V2 для Германии	DS7447V2-DE
Клавиатура с ЖКД DS7447V2 для Греции	DS7447V2-GR
Клавиатура с ЖКД DS7447V2 для Венгрии	DS7447V2-HU
Клавиатура с ЖКД DS7447V2 для Италии	DS7447V2-IT
Клавиатура с ЖКД DS7447V2 для Нидерландов	DS7447V2-NL
Клавиатура с ЖКД DS7447V2 для Норвегии	DS7447V2-NOR
Клавиатура с ЖКД DS7447V2 для Испании	DS7447V2-SPA
Клавиатура с ЖКД DS7447V2 для Швеции	DS7447V2-SWE

Bosch Security Systems

Дополнительная информация имеется на сайте

[www.boschsecuritysystems.com](http://www.boschsecuritysystems.com)

# BOSCH