



## FAA-500-R LSN Основание с реле



Основания FAA-500-R LSN используются для установки пожарных извещателей FAP-520 при специальном применении, например, контроле аварийного выхода в соответствии с DIBt.

**Замечания** Основания FAA-500 R могут быть использованы только в сочетании с модульной пожарной панелью серии 5000.

Материал корпуса	Поликарбонат
Цвет корпуса	Белый, RAL 9003
Вес	210 г / 290 г (без/с упаковкой)

### Информация для заказа

**FAA-500-R LSN Основание с реле****FAA-500-R**

Используется только в сочетании с модульной пожарной панелью серии 5000

### Сертификаты и согласования

Регион	Сертификация
Европа	CE FAP-520 / FAA-500-R

### Техническое описание

Соединения	Источник питания (0 В, +В) LSN (вход/выход, b-вход, b-выход) Точка С Экранирование Реле (NO, NC, COM)
Потребляемая мощность	0,2 мА
Нагрузка на контакты реле	1 А, 30 В постоянного тока
Поперечное сечение кабеля	0,3 мм <sup>2</sup> – 3,3 мм <sup>2</sup>
Размеры	Ø 145,6 x 63,5 мм

**Russia:**  
Robert Bosch ООО  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru

**Represented by**