

# LECTUS enroll 5000 MD

www.boschsecurity.com



- ▶ Предназначены для чтения данных MIFARE classic и DESFire EV1, запись с кодом Bosch
- ▶ Упрощает процесс регистрации для операторов
- ▶ Настольный считыватель в компактном и прочном корпусе
- ▶ Три светодиодных индикатора
- ▶ USB-интерфейс с длинным кабелем для повышенной гибкости

Данный настольный регистрационный считыватель считывает данные из закодированной области Bosch идентификаторов MIFARE classic и DESFire EV1 и предоставляет информацию соответствующему приложению.

Это упрощает управление владельцем карты и позволяет избежать ошибок ввода. Считыватель подключен к USB-порту рабочей станции оператора. Он поддерживается приложениями Access PE и BIS Access Engine.

## Сертификации и согласования

1999/5/ЕС – Директива по средствам радиосвязи и телекоммуникационному оконечному оборудованию  
 2004/108/ЕС – Директива по электромагнитной совместимости

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	EC_Declaration of Conformity

## Технические характеристики

Технология:	Идентификаторы MIFARE classic и DESFire EV1, имеющие закодированную область Bosch
Условия эксплуатации:	только в помещении

ОС ПК:	Windows 7, Windows 8
Сигнальные элементы:	три светодиода. Зеленый: успешно считан бесконтактный транспондер. Желтый: устройство готово. Красный: не удалось выполнить считывание.
Корпус:	пластмасса (поликарбонат + ABS-FR)
цвет корпуса:	RAL 7015 (светло-серый)
Интерфейсы:	USB / версия 2.0
Технические данные:	Диапазон температур при хранении: от -30 до +70 °C Диапазон рабочих температур: от -25 до +60 °C
Размеры (Д x Ш x В):	112 x 54 x 27 мм
Штекер USB:	тип А
Питание:	через USB
Длина кабеля:	около 2 метров
Цвет кабеля:	черный

Расположение контактов:	определяется штекером USB
	<b>Технические характеристики могут быть изменены.</b>

### Информация для заказа

#### **ARD-EDMCSV002-USB Регистрационный USB-считыватель.,MIFARE EV1**

Регистрационный считыватель для считывания закодированной области Bosch идентификаторов MIFARE classic и DESFire EV1. Поддерживается

приложениями Access PE и BIS Access Engine. USB-интерфейс с длиной кабеля 2 м, размеры 112 x 54 x 27 мм

Номер заказа **ARD-EDMCSV002-USB**

#### **ACD-MFC-ISO Карта MIFAREclassic, 1кБ, 50шт.**

Идентификационная карта MIFARE Classic с хранилищем данных объемом 1 кбайт и 2 зонами применения, одну из которых можно настроить.

Информация об упаковке: 50 карт в упаковке

Номер заказа **ACD-MFC-ISO**

#### **ACD-EV1-ISO Карта MIFARE EV1, 8кБ, 50шт.**

Идентификационная карта Mifare DESFire EV1 с хранилищем данных объемом 8 кбайт и 2 зонами применения, одну из которых можно настроить.

Информация об упаковке: 50 карт в упаковке

Номер заказа **ACD-EV1-ISO**

#### Представительство:

**Europe, Middle East, Africa:**  
Bosch Security Systems B.V.  
P.O. Box 80002  
5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
Phone: + 31 40 2577 284  
emea.securitysystems@bosch.com  
emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
Robert-Bosch-Ring 5  
85630 Grasbrunn  
Germany  
www.boschsecurity.com