

Вызывная станция системы все в одном Plena

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



Вызывная станция системы все в одном Plena представляет собой элегантную высококачественную станцию для передачи объявлений с надежным металлическим основанием, на котором крепится однородный конденсаторный микрофон на гибкой шее. Она оснащена шестью кнопками выбора зон и кнопкой выбора всех зон для упрощения задачи выбора зон в системе все в одном голосового оповещения Plena. Большой регулятор PTT с возможностью повторного набора используется для управления объявлением. Вызывная станция может быть установлена как на поверхность стола, так и встроена в него. К одной системе все в одном можно подключить до шести вызывных станций в проходной цепи с настраиваемым приоритетом.

Функции

Вызывная станция поддерживает выбор шести зон, имеет регулируемое усиление, речевой фильтр с возможностью выбора и ограничитель для улучшения разборчивости речи. Вызывная станция

- ▶ Элегантная, высококачественная вызывная станция на шесть зон для универсальной системы Plena
- ▶ Шесть кнопок выбора зон со светодиодными индикаторами и кнопкой выбора всех зон
- ▶ Режим однократного нажатия кнопки PTT
- ▶ Регулировка усиления, речевой фильтр, ограничитель и выходной уровень для улучшения разборчивости речи
- ▶ Настраиваемый сигнал привлечения внимания

имеет симметричный линейный выход и может быть установлена на расстоянии до 600 м от системы все в одном Plena при помощи кабеля CAT-5. Благодаря режимам встроенного ПО можно выбирать речевой фильтр, уровни усиления для микрофона и ИД вызывной станции. Скрытый у основания вызывной станции поворотный регулятор используется для настройки затухания выходного сигнала. Светодиодные индикаторы на вызывной станции показывают, какие зоны были выбраны. Дополнительный светодиодный индикатор сигнализирует об активном состоянии микрофона и системы:

- Если индикатор мигает зеленым цветом, значит устройство находится в режиме ожидания (транслируется сигнал оповещения)
- Зеленый индикатор горит, когда работает микрофон.
- Желтый означает, что система занята источником с более высоким приоритетом объявления.

Элементы управления и индикаторы

- Индикатор питания
- Кнопка PTT
- Индикатор состояния кнопки «PTT»

- Шесть кнопок выбора зон
- Шесть индикаторов состояния зон
- Клавиша трансляции общих вызовов
- Скрытый вращающийся регулятор громкости

Подключения

- Системный разъем RJ45
- Проходной соединитель RJ45

Сертификаты и согласования

Техника безопасности	IEC/EN 60065
ЭМС	EN 55103-1 EN 55103-2 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Условия эксплуатации	EN 50581
США	UL 60065 FCC, часть 15B
CA	CSA C22.2.60065
CN	CCC
AU/NZ	Класс C

Регион Сертификация

Европа CE

Состав изделия

Количество	Компонент
1	Универсальная вызывная станция
1 м	Кабель CAT-5 с разъемами RJ45
1	Разъем концевой кабельной муфты

Техническое описание**Электрические характеристики**

Источник питания	
Напряжение	24 В пост. тока (24 В пост. тока от PLN-6AI0240)
Потребляемый ток	<50 мА
Рабочие характеристики	
Номинальная акустическая чувствительность	85 дБ УЗД при 1 кГц (предустановка усиления 0 дБ)
Номинальный уровень звукового сигнала на выходе	1 В
Уровень звукового сигнала на входе (макс.)	110 дБ УЗД
Предустановка усиления	

Порог ограничителя	1 В
Ограничитель коэффициента сжатия	1:20
Искажения	<2 % (макс. уровень сигнала)
Эквивалентный уровень шума входного сигнала	25 дБА УЗД
Частотная характеристика	От 100 Гц до 14 кГц ±6 дБ
Речевой фильтр	-3 дБ при 315 Гц, фильтр верхних частот, 6 дБ / окт
Сопротивление на выходе	200 Ом
Варианты	
Предупредительные сигналы	На вызывной станции выбраны 1-, 2- или 4-тональные звуковые сигналы для привлечения внимания

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г)	55 x 108 x 240 мм (1,57 x 3,97 x 9,25 дюймов)
Масса	Приблз. 0,5 кг (1,1 фунта)
Монтаж	На поверхности стола
Цвет	Темно-серый с серебристым
Длина ножки с микрофоном	390 мм
Подключение	2 x RJ45, CAT-5 , макс. длина 600 м

Условия эксплуатации

Рабочая температура	От -10 °C до +45 °C (от 14 °F до +113 °F)
Температура хранения	От -40 °C до +70 °C (от -40 °F до +158 °F)
Относительная влажность	<95 % (без конденсации)

Информация для заказа**Вызывная станция системы все в одном Plena**

Вызывная станция на шесть зон с односторонним микрофоном и сигналами привлечения внимания.
номер для заказа **PLN-6CS**

Представлен (кем/чем):

Russia:

Robert Bosch OOO
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru