



ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВАЯ СТАНЦИЯ КИД-09

БЛОКВОСТ

ДЕЗИНФЕКЦИОННО-ДОСМОТРОВАЯ СТАНЦИЯ КИД-09

ТЕПЛОВИЗИОННАЯ СИСТЕМА



Тепловизионная камера способна измерять температуру тела входящего человека на расстоянии 1,5 метра в течение 1 секунды. Дезинфекционно-досмотровый пост оборудован дисплеем, с помощью которого охранные службы могут осуществлять мониторинг входящих посетителей в режиме

реального времени. Программное обеспечение для сбора, аналитики, а также хранения в памяти базы данных до 50 000 снимков фиксирует информацию о количестве людей с наличием металлических предметов и повышенной температурой.

СХЕМА СОСТАВА СТАНЦИИ



ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешние габариты (мм) ДхШхВ: 1000х1000х2200
Масса нетто (кг): 80
Ширина прохода (мм): 840
Материал корпуса: АБС-пластик, поликарбонат
Погрешность измерения температуры: $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$
Дальность измерения температуры: 1,5 м
Время измерения температуры: 1 с
Возможность настройки подачи дезраствора: Да
Время обработки одного человека: 3 с
Ёмкость бака для дезраствора: 20 л
Расход средства на 1 человека: 7 мл
Расположение бака дезраствора: Сбоку
Количество форсунок: 16
Режимы: автоматический
Световое оповещение сигнала тревоги: да
Наличие светодиодов в антенных панелях: да
Звуковое оповещение сигнала тревоги: да
Пропускная способность, чел/мин: 20
Световое табло с символами «СТОП/ВПЕРЕД» для регулирования потока людей: Да
Мощность (Вт): 200
Напряжение (В): 100-220
Встроенный металлодетектор: Есть

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ МЕТАЛЛА



Универсальное, высокотехнологичное и современное оборудование термоконтроля, досмотра и дезинфекции БЛОКПОСТ КИД-09 оснащено металлодетектором с высокой помехозащищенностью. Устройство помогает легко обнаружить и провести детекцию металла, исключив при этом мелкие бытовые предметы: брелоки, ключи, ремни, пряжки и т.д. При обнаружении наличия металлических предметов запрещенных к проносу срабатывает свето-звуковая сигнализация, оповещающая о несанкционированном проникновении на охраняемую территорию. Дезинфекционно досмотровый пост очень прост в использовании и настройке, а стильный дизайн и эргономичная конструкция впишется в любой интерьер. Устройство обладает высокой пропускной способностью и подходит для мест массового скопления людей, а также территорий с повышенными требованиями к безопасности.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВСЕЙ ПОВЕРХНОСТИ ТЕЛА



В боковые панели кабины встроены 16 форсунок, которые распыляют средство в мелкодисперсную пыль. Дезраствор не оставляет следов на коже и одежде человека, не имеет запаха и цвета, а также безопасен для беременных женщин, детей и аллергиков; его защитное свойство сохраняется до 6 часов.

ПРЕИМУЩЕСТВА



УСТРАНЕНИЕ
БАКТЕРИЙ И ВИРУСОВ



НЕ ОСТАВЛЯЕТ
СЛЕДОВ НА ОДЕЖДЕ



НЕБОЛЬШОЙ РАСХОД
ДЕЗ. СРЕДСТВА



ТЕПЛОВИЗИОННАЯ СИСТЕМА
ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ



БЫСТРАЯ ОБРАБОТКА
1-2 СЕКУНДЫ



СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ
ДО 50 000 СНИМКОВ



МЕЛКОДИСПЕРСНОЕ
РАСПЫЛЕНИЕ ДЕЗРАСТВОРА



ВСТРОЕННЫЙ
МЕТАЛЛОДЕТЕКТОР



КОМПАКТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

ОПЦИОНАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ТУРНИКЕТА ЭПР 500

Турникет ЭПР 500- это автоматический скоростной турникет с функцией «Антипаника». Доступ на объект предоставляется после идентификация карты доступа с помощью считывателя карт Proximity. Управление проходной происходит с помощью СКУД на базе контроллера любого производителя;



Два электронных
считывателя для карт

Расширенный
проход