



# МН 400 Нагревательный элемент извещателя



Нагревательный элемент извещателя МН 400 предназначен для установки в местах, где на работу извещателя может повлиять образование конденсата (росы), например, в складских помещениях, которые ненадолго открываются для пропуска транспортных средств.

## Замечания по установке/конфигурации

- Встроенный резистор 1 кОм обладает номинальными характеристиками 3 Вт. При использовании источника питания шлейфов 28 В (контролируемый) на каждый кольцевой шлейф можно подключить до 10 нагревательных элементов извещателя МН 400.
- Возможно использование дополнительного источника питания (неконтролируемый).
- Напряжение источника питания не должно быть менее 23 В.

## Информация для заказа

**МН 400 Нагревательный элемент извещателя**

**МН 400**

используется в местах, где на работу извещателя может повлиять образование конденсата

**Russia:**  
Robert Bosch ООО  
Security Systems  
13/5, Akad. Korolyova str.  
129515 Moscow, Russia  
Phone: +7 495 937 5361  
Fax: +7 495 937 5363  
Info.bss@ru.bosch.com  
ru.securitysystems@bosch.com  
www.bosch.ru

© Robert Bosch ООО 2011 | Данные могут изменяться без предварительного уведомления  
T1826415755 | Cur: ru-RU, V17, 29 Aug 2011

**Represented by**