

# ISC-PRS-S3S Контакт для подъемных ворот EN-G3

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Стандартный контакт двери-жалюзи
- ▶ EN50131-2-6, класс 3
- ▶ Контроль несанкционированного вскрытия устройства
- ▶ Высокая механическая прочность
- ▶ Стандартная защита по внешней границе

Стандартные контакты подъемных дверей используются для мониторинга подъемных, сдвижных и гаражных дверей.

## Сертификации и согласования

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Финляндия	FK	RL 13 087 [ISC-PRS-S3S]
Германия	VdS	G 103127 [ISC-PRS-S3S]
Европа	CE	ISC-PMC-SF2S, ISC-PMC-F3S, ISC-PMC-S3S, ISC-PRS-S2S, ISC-PRS-S3S
	EN50131	ISC-PRS-S3S
Россия	GOST	EAC

## Замечания по установке и настройке

### Информация по установке

- Для подъемных дверей размером менее 1,5 м требуется один дверной контакт. Для подъемных дверей размером более 1,5 м используйте два дверных контакта. Обратите внимание на разрешенные посадочные допуски.

- Контакт подъемной двери состоит из герметичного электромагнитного переключателя и магнита в пластиковом корпусе. Гибкий металлический кабельный канал длиной 1 м защищает соединительный кабель.
- Электромагнитный переключатель устанавливается на уровне земли (требуется плоская поверхность). Проезд транспортных средств с резиновыми шинами не повредит переключатель. Однако электромагнитный переключатель не следует использовать в качестве доводчика двери.
- Необходимо произвести электрические измерения подводящих проводов до подключения.

## Комплектация

Количество	Компонент
1	Контакт двери-жалюзи
1	Магнит
1	Кабель
1	Установочный материал

**Технические характеристики****Электрические характеристики**

Максимальная нагрузка, Вт	3
Максимальное напряжение переключения, В пост. тока	30
Минимальный ток переключения, мА	0.01
Максимальный ток переключения, мА	100

**Механические характеристики**

Минимальное расстояние установки, см	3
Максимальное расстояние установки, см	3.5
Герконы	Нормально разомкнутые
Материал (магнит)	AlNiCo 500
Материал (кабель)	Пластмасса
Цвет	Серый
Размеры, см (В x Ш x Г) (переключатель)	1,5 x 4 x 1,35
Размеры, см (В x Ш x Г) (магнит)	6,5 x 4,2 x 3,5
Вес, г (в комплект поставки входит кабель и магнит)	250

Тип кабеля	LiYY ZGL 4 x 0,14 мм <sup>2</sup> SN, белый, подходит для технологии врезного контакта LSA-PLUS
Длина кабеля, м	1
Защитная трубка кабеля	Гибкая металлическая трубка диаметром 6/9 мм с пластиковым покрытием, серая
Длина защитной трубки кабеля, м	1
Циклы переключения	10 <sup>7</sup>

**Условия эксплуатации**

Минимальная рабочая температура, °C	-40
Максимальная рабочая температура, °C	70
Класс защиты	67
Класс защиты от окружающей среды	VdS: III – EN: IIIa

**Информация для заказа**

**ISC-PRS-S3S Контакт для подъемных ворот EN-G3**  
 Для мониторинга подъемных, сдвижных, гаражных дверей и обнаружения саботажа контакта  
 Номер заказа **ISC-PRS-S3S**

**Представительство:**

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
 emea.securitysystems@bosch.com  
 emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
 www.boschsecurity.com