



Карты серии OmniProx™

Карты для бесконтактных считывателей

Карты для систем контроля и управления доступом Honeywell OmniProx предназначены для работы со считывателями OmniProx. В основе модельного ряда OmniProx лежит технология радиочастотной идентификации, работающая на частоте 125 кГц, что обеспечивает отличное расстояние для бесконтактного считывания.

Карты OmniProx, соответствующие стандарту ISO, изготовлены из поливинилхлорида (ПВХ) с ламинацией. На этих картах возможна двухсторонняя печать с помощью стандартных принтеров для печати на PVC-картах.

Помимо этого, карты стандарта ISO имеют возможность формирования отверстий для вертикального или горизонтального крепления. Места для формирования отверстий имеют соответствующую маркировку. Карты OmniProx поставляются также в высокопрочном исполнении из АБС-пластика и ПВХ. Данные карты имеют отверстие для вертикального крепления.

Карты OmniProx выпускаются в популярных стандартных форматах. При заказе можно указать диапазоны для системных кодов и номеров карт.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Универсальная совместимость со считывателями Honeywell OmniProx и HID®. Поддерживаются также мультиформатные считыватели, работающие с форматом HID Prox
- Внешняя нумерация для простоты идентификации и управления
- Поставляется версия с высококоэрцитивной магнитной полосой (4000 эрстед — без программирования), что обеспечивает дополнительные возможности
- Индивидуально упакованные пачки по 25 штук с наклеенными этикетками для удобства клиентов
- Конструкция из ПВХ, устойчивая к трещинам и изломам и обеспечивающая высокую скорость считывания
- Доступны в форм-факторе, совместимом с ISO, и в высокопрочном исполнении
- Доступны в стандартном 26-битном формате или 34-битном формате Honeywell

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	Карта ISO OmniProx (OHP0Nxx)	Карта ISO OmniProx с магнитной полосой (OHP0Mxx)	Карта OmniProx в высокопрочном исполнении (OHC0Vxx)
Размеры	5,4 x 8,6 x 0,076 см (Ш x В x Г) (2,125 x 3,370 x 0,030 дюйма (Ш x В x Г))		5,4 x 8,6 x 0,19 см (Ш x В x Г) (2,135 x 3,385 x 0,075 дюйма (Ш x В x Г))
Покрытие	Белое глянцевое	Белое глянцевое	Белое матовое
Совместимость с технологией прямой печати с печатной формы / термопереноса	Да	Да	Нет
Конструкция карточки	ПВХ	ПВХ	Каркас из АБС-пластика, покрытие из ПВХ
Максимальное расстояние считывания ¹	От 6,35 до 10,2 см (от 2,5 до 4 дюймов)		
ISO 7810	Да	Да	Нет
Рабочая температура	От -35° до 50 °С (от -95 до 140 °F)		
Допустимая влажность	5 – 95 %, без образования конденсата		
Гарантия	Ограниченная гарантия, предоставляемая на весь срок службы ²		

¹ Фактическое рабочее расстояние зависит от считывателя, условий установки и близости металла.

² Более подробные сведения о гарантии см. в Политике продаж систем контроля и управления доступом Honeywell.

Карты серии OmniProx™

КАРТЫ ДЛЯ БЕСКОНТАКТНЫХ СЧИТЫВАТЕЛЕЙ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Ассортимент карт OmniProx

Стандартная карта с логотипом Honeywell

При заказе укажите системный код и диапазон номеров для карт

ОНР0N26	26-битные ПВХ-карты OmniProx
ОНР0N34	34-битные ПВХ-карты OmniProx
ОНР0M26	26-битные ПВХ-карты OmniProx с магнитной полосой
ОНР0M34	34-битные ПВХ-карты OmniProx с магнитной полосой
ОНС0V26	26-битные карты OmniProx в высокопрочном исполнении
ОНС0V34	34-битные карты OmniProx в высокопрочном исполнении

Стандартная карта без логотипа

При заказе укажите системный код и диапазон номеров для карт

ОНР0N26NL	26-битные ПВХ-карты OmniProx
ОНР0M26NL	26-битные ПВХ-карты OmniProx с магнитной полосой
ОНС0V26NL	26-битные карты OmniProx в высокопрочном исполнении

Ассортимент совместимых считывателей Honeywell

Ассортимент считывателей OmniProx

OP10HONR	Бесконтактный мини-считыватель
OP10GENR	
OP30HONR	Бесконтактный считыватель
OP30GENR	
OP40HONR	Бесконтактный считыватель для установки в стандартную монтажную коробку (стандарта США)
OP40GENR	
OP45HONR	Бесконтактный считыватель квадратной формы для установки в стандартную монтажную коробку (стандарта Европы)
OP45GENR	
OP90HONR	Вандалозащищенный считыватель в металлическом корпусе

Ассортимент мультиформатных считывателей OmniClass™ версии 2.0

OM16BHOND	Считыватель с поддержкой технологий Smart и Prox
OM16BHONDT	
OM31BHOND	Компактный считыватель с поддержкой технологий Smart и Prox
OM31BHONDT	
OM41BHOND	Считыватель для установки в монтажную коробку стандарта США с поддержкой технологий Smart и Prox
OM41BHONDT	
OM46BHOND	Считыватель квадратной формы для установки в монтажную коробку стандарта Европы с поддержкой технологий Smart и Prox
OM46BHONDT	
OM56BHOND	Считыватель с клавиатурой и поддержкой технологий Smart и Prox
OM56BHONDT	

Ассортимент мультиформатных считывателей OmniAssure

OT31HONBM	Считыватель с поддержкой технологий Smart и Prox
OT31HONBS	
OT31HONBD	
OT36HONBM	Считыватель с клавиатурой и поддержкой технологий Smart и Prox
OT36HONBS	
OT36HONBD	

OmniProx™ и OmniClass™ – товарные знаки Honeywell International Inc.
HID®, iCLASS®, iCLASS SR™, iCLASS SE® и iCLASS® Seos™ – товарные знаки HID Global Corporation/ASSA ABLOY AB.



Для получения дополнительной информации:

securityrussia@honeywell.com
www.honeywell.com/security/ru

Honeywell Security Group

ЗАО «Хоневелл»
Россия, 121059
Москва, ул. Киевская, д.7
Тел. +7 (495) 797-93-71
www.honeywell.com

HVS-RVF-28-RU(0914)DS-E
Сентябрь 2014
© Honeywell International Inc., 2014 г.

Honeywell