

LBC 3200/00 Громкоговоритель типа "линейный массив" для использования внутри помещений

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни




- Расширенная зона вещания
- Безупречное воспроизведение речи и музыки
- Равномерное распределение естественного звука по всему помещению
- Идеальное сочетание усовершенствованной акустики и простоты использования
- Сертификация по стандарту EN 54-24

Этот громкоговоритель, обладая хорошими характеристиками направленности, подходит для озвучивания небольших и средних помещений, например, конференц-залов, залов заседаний, демонстрационных залов и столовых. Полный частотный диапазон громкоговорителя LBC 3200/00 делает его идеальным средством для воспроизведения как речи, так и музыки. Его корпус имеет ширину всего 8 см, что дает возможность ненавязчиво вписать его в любой интерьер.

Обзор системы

В комплект входит монтажный кронштейн для установки громкоговорителя на стены и колонны. Он имеет возможность регулировки в горизонтальной и вертикальной плоскости, что обеспечивает точное позиционирование громкоговорителя. При временном использовании громкоговоритель LBC 3200/00 может быть


установлен на напольную стойку LBC 1259/01 при помощи винта с резьбой M10 без дополнительного оборудования.



Размеры в мм монтажного кронштейна (с отмеченным углом)



Монтажный кронштейн в деталях



Размеры в мм



Установка на стойку громкоговорителя (LBC 1259/01)

Трехсторонняя керамическая клеммная колодка с винтовыми разъемами, пригодными для проходного соединения, расположена в специальном отделении в основании громкоговорителя. Имеется также переключатель, позволяющий установить номинальную полную мощность (30 Вт), половину мощности (15 Вт) или четверть мощности (7,5 Вт). Это отделение имеет намеченные отверстия для проводки.

Функции

Область применения

LBC 3200/00 входит в состав серии громкоговорителей типа "линейный массив" XLA 3200 (расширенная зона вещания). Значительно улучшенные характеристики аудионаправленности являются результатом расположения динамиков громкоговорителя. Специально разработанные динамики высокого качества обеспечивают исключительно чистый, естественный звук с превосходным качеством воспроизведения как речи, так и музыки. Громкоговорители покрывают большую площадь, поэтому большее количество людей может слушать безупречный звук. Все это делает небольшой

громкоговоритель типа "линейный массив" идеальным для использования в небольших и средних помещениях.

Простота установки

В результате расположения динамиков громкоговорителя обеспечивается больший вертикальный угол раствора для высоких частот, что уменьшает узкое "излучение" высоких тонов. Например, вертикальный угол раствора составляет 18° при 4 кГц. При больших вертикальных углах раствора упрощается установка, поскольку проще разместить громкоговоритель, когда он покрывает большую область. Чрезвычайно широкий горизонтальный угол раствора в 130° при 4 кГц означает, что один громкоговоритель может обеспечить естественное воспроизведение звука в более широкой зоне вещания.

Подавление боковых волн

Обычные акустические колонки воспроизводят основную звуковую волну, направленную на слушателей, и ряд нежелательных боковых волн. В LBC 3200/00 боковые волны подавляются в вертикальной плоскости, обычно не менее 8 дБ подавления от октавного диапазона 500 Гц при 90° . Это обеспечивает намного более чистый, неискаженный звук и значительно уменьшает вероятность возникновения акустической обратной связи.

Воспроизведение звука

Расположение и очень высокое качество 2-дюймовых драйверов обеспечивают высокую эффективность громкоговорителя LBC 3200/00. При уровне звукового давления 106 дБ на расстоянии 1 м при 30 Вт обеспечивается громкое и четкое воспроизведение звука даже на значительном удалении от громкоговорителя. Используемые в громкоговорителе LBC 3200/00 высококачественные динамики обеспечивают безупречное, естественное воспроизведение звука на частотах от 190 Гц до 18 кГц. В результате в зоне вещания хорошо слышны все необходимые звуковые частоты.

Совместимость со стандартами систем аварийного оповещения

Громкоговоритель имеет керамическую клеммную колодку, плавкий предохранитель и огнеупорную проводку, которые обеспечивают сохранность цепи, к которой он подключен, даже в случае возникновения повреждений громкоговорителя при пожаре. Это позволяет сохранить целостность системы и работоспособность других громкоговорителей в той же зоне, которые могут использоваться для информирования людей о ситуации.


Сертификаты и согласования

Все громкоговорители компании Bosch способны непрерывно работать в течение 100 часов при номинальной мощности в соответствии со стандартами потребляемой мощности IEC 268-5. Громкоговорители также проходят специальные испытания на подавление акустической обратной связи (SAFE), демонстрирующие, что они в течение короткого времени могут выдерживать акустическую обратную связь на полной мощности. Это обеспечивает дополнительную степень надежности в критических условиях, что лучше удовлетворяет требованиям заказчика, обеспечивает более долгий срок службы и снижает риск возникновения неисправностей.


Безопасность	согласно EN 60065 и CE
Аварийная ситуация	согласно BS 54-24 / EN 5839-8 / EN 60849
Защита	согласно EN 50102, IK 07
Защита от пыли и влаги	согласно IEC 60529, IP 32

Регион	Сертификация
Европа	CE
	CE DOP
	CPD
Польша	CNBOP

Замечания по установке/конфигурации




Принципиальная схема




Частотная характеристика

	250 Гц	500 Гц	1 кГц	2 кГц	4 кГц	8 кГц
УЗД 1.1	87	89	91	93	93	89
макс. УЗД	102	104	106	108	108	104
Показатель качества	1,3	2,2	4,5	11,6	25,7	58,9
Гор. угол (град.)	360	360	220	190	130	100
Верт. угол (град.)	360	120	70	32	18	10


Акустические характеристики на октаву




Горизонтальная полярная диаграмма




Вертикальная полярная диаграмма




Полярная диаграмма (горизонтальная)




Полярная диаграмма (вертикальная)




Полярная диаграмма (вертикальная)




Полярная диаграмма (горизонтальная)




Полярная диаграмма (горизонтальная)




Полярная диаграмма (вертикальная)




Полярная диаграмма (вертикальная)



Полярная диаграмма (горизонтальная)



Полярная диаграмма (горизонтальная)



Полярная диаграмма (вертикальная)

Состав изделия

Количество	Компоненты
1	Громкоговоритель типа "линейный массив" LBC 3200/00
1	Кронштейн для установки на стену

Техническое описание**Электрические***

Максимальная мощность	45 Вт
Номинальная мощность	30 / 15 / 7,5 Вт
Уровень звукового давления при 30 Вт / 1 Вт (при 1 кГц, 1 м)	106 / 91 дБ (УЗД)
Уровень звукового давления при 30 Вт / 1 Вт (при 2 кГц, 1 м)	108 / 93 дБ (УЗД)
Эффективный частотный диапазон (-10 дБ)	от 190 Гц до 18 кГц
Угол раскрытия	1 кГц / 4 кГц (-6 дБ)
горизонтальный	220° / 130°
вертикальный	70° / 18°
Номинальное напряжение на входе	100 В

Номинальное сопротивление	333 Ом
Разъем	Зажимная клеммная колодка


* Данные о технических характеристиках согласно IEC 60268-5

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г)	600 x 80 x 90 мм
Масса	3 кг
Цвет	Светло-серый (соответствует RAL 9022)

Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -25°C до +55°C
Температура хранения	от -40 °C до +70 °C
Относительная влажность	< 95 %

 1438
Bosch Security Systems BV Torenallee 49, 5617BA Eindhoven, The Netherlands 10 1438-CPD-0254
EN 54-24:2008 Loudspeaker for voice alarm systems for fire detection and fire alarm systems for buildings Line Array 30W LBC 3200/00 Type A

Информация для заказа**LBC 3200/00 Громкоговоритель типа "линейный массив" для использования внутри помещений**

Громкоговоритель типа «линейный массив» для небольших и средних помещений, 30 Вт, расширенная зона вещания, алюминиевый штампованный корпус, сертифицирован по стандарту EN54-24, светло-серый, в комплект входит шарнирный кронштейн для установки на стену. номер для заказа **LBC3200/00**

Дополнительные аксессуары**LBC 1259/00 Универсальная напольная стойка**

Универсальная напольная стойка из легкого алюминия, складная, переходник M10 x 12. номер для заказа **LBC1259/00**

LBC 1259/01 Универсальная напольная стойка

Универсальная напольная стойка из легкого алюминия, складная, переходник M10 x 12. номер для заказа **LBC1259/01**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru