

# ISC-PMC-S3S Магн. конт. EN-G3 для монт. на пов-ть

www.boschsecurity.com



**BOSCH**

Разработано для жизни



- ▶ Магнитный контакт для монтажа на поверхность и утопленного монтажа
- ▶ Параллельный монтаж
- ▶ EN50131-2-6, класс 3

Неадресные магнитные контакты используются для открытия окон и дверей.

## Функции

Магнитный контакт предназначен для мониторинга открытия окон и дверей в системах безопасности.

## Сертификации и согласования

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Финляндия	FK	RL 13 091 [ISC-PMC-S3S]
Германия	VdS	G 103127 [ISC-PMC-S3S]
Европа	CE	ISC-PMC-SF2S, ISC-PMC-F3S, ISC-PMC-S3S, ISC-PRS-S2S, ISC-PRS-S3S
	EN50131 1	G103127 [ISC-PMC-S3S]
Россия	GOST	EAC

## Замечания по установке и настройке

- Магнитный контакт и магнит устанавливаются параллельно поверхности монтажа или с использованием поставляемого отдельно корпуса для встроеного монтажа. При монтаже корпуса

контакта отметка на фронтальной части корпуса должна быть обращена к магниту независимо от способа монтажа.

- Магнит можно устанавливать в поставляемую пластиковую трубку.
- При необходимости установить контакт в конструкции из ферромагнитного материала необходимо использовать прокладки.

## Комплектация

Количество	Компонент
1	Магнитный контакт

## Технические характеристики

### Электрические характеристики

Максимальная нагрузка, Вт	3
Минимальный ток переключения, мА	0.01

Максимальный ток переключения, мА	100
Максимальное напряжение переключения, В пост. тока	30

### Механические характеристики

Тип установки	Монтаж на поверхность или встроенный монтаж (дополнительно), параллельный
Контакт	Сменный механизм подъемной двери
Магнит	AlNiCo 500
Размеры, см (В x Ш x Г) (переключатель)	4,3 x 1,2 x 1,2
Размеры, см (Ø x Г) (магнит)	0,8 x 2
Максимальное осевое расстояние установки, см	0.5
Материал	ABS
Цвет	Белый
Тип кабеля	LiYY ZGL 4 x 0,14 мм <sup>2</sup> , подходит для технологии врезного контакта LSA-PLUS

Длина кабеля, м	1
Циклы переключения	10 <sup>7</sup>

### Условия эксплуатации

Минимальная рабочая температура, °C	-25
Максимальная рабочая температура, °C	70
Класс защиты	67
Класс защиты от окружающей среды (VdS)	III
Класс защиты от окружающей среды (EN)	IIIa

### Информация для заказа

**ISC-PMC-S3S Магн. конт. EN-G3 для монт. на пов-ть**  
 Магнитный контакт для монтажа на поверхность и утепленной установки.  
 Номер заказа **ISC-PMC-S3S**

#### Представительство:

**Europe, Middle East, Africa:**  
 Bosch Security Systems B.V.  
 P.O. Box 80002  
 5600 JB Eindhoven, The Netherlands  
 Phone: + 31 40 2577 284  
 emea.securitysystems@bosch.com  
 emea.boschsecurity.com

**Germany:**  
 Bosch Sicherheitssysteme GmbH  
 Robert-Bosch-Ring 5  
 85630 Grasbrunn  
 Germany  
 www.boschsecurity.com