

На сегодняшний день Crystal Tourniket - это самая прозрачная револьверная дверь из представленных на рынке: она почти целиком выполнена из стекла, а нержавеющая сталь используется лишь в тонком каркасе и профилированных уплотнениях. Впрочем, несмотря на свою прозрачность, эта дверь делает вход в любое здание весьма эффектным. Двери Crystal Tourniket доступны в трех- и четырехстворчатом исполнении с ручным или автоматическим приводом.

Дополнительные опции

- Автоматический привод с малым крутящим моментом и контролем скорости вращения
- Система складывания дверных створок
- Специальная кнопка, переводящая дверь в режим движения на пониженной скорости
- Дополнительный комплект оборудования для обеспечения более высокого уровня безопасности пользователей
- Сенсоры с распознаванием направления движения
- Полуавтоматический привод: позиционирование двери, помощь при вращении и контроль скорости
- Режим Push & Go (начинает вращение при приложении усилия)
- Режим постоянного вращения (в режиме холостого хода)
- Потолок двери из нержавеющей стали





- Использование тонированного стекла в потолочной части, стенках цилиндра и в створках ночного экрана
- Специальный профиль на крыше двери для установки датчиков
- Грязезащитный ковер
- Удаленный мониторинг с помощью системы Teleboon


Блокировка двери на ночь

- Ночной экран
- Механический замок (в дверной створке)

Размеры и характеристики

А Диаметр	Пропускная	Количество	Доступ для	Тип	Аварийный	В Ширина	С Ширина	D Высота	Е Высота
(mm)	способность	створок	людей с	посетите	выход*	проема	прохода	прохода	канопе
	(в минуту)	0	граниченными	и лей		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
возможностями									
1600	2x 22	3	x	<u> </u>	×	1650	719	2100-3000	18
1600	2x 26	4	×	<u> </u>	×	1650	1069	2100-3000	18
1800	2x 22	3	×	<u> </u>	×	1850	819	2100-3000	18
1800	2x 26	4	×	<u> </u>	×	1850	1211	2100-3000	18
2000	2x 22	3	×	<u></u>	×	2050	919	2100-3000	18
2000	2x 26	4	×	<u> </u>	×	2050	1352	2100-3000	18
2200	2x 20	3	×	<u></u>	✓	2250	1019	2100-3000	18
2200	2x 26	4	×	^	✓	2250	1494	2100-3000	18
2400	2x 18	3	×	℩	✓	2450	1119	2100-3000	18
2400	2x 24	4	×	Ť .	✓	2450	1635	2100-3000	18
2600	2x 33	3	×	℩	✓	2650	1219	2100-3000	18
2600	2x 22	4	×	℩	✓	2650	1777	2100-3000	18
2800	2x 31	3	×	♠	✓	2850	1319	2100-3000	18
2800	2x 20	4	×	♠	✓	2850	1918	2100-3000	18
3000	2x 29	3	×	∱	✓	3050	1419	2100-3000	18
3000	2x 38	4	×	∱⊾	✓	3050	2060	2100-3000	18

^{*} Только для складного дверного блока Требования зависят от местных норм и законов







Аварийный выход

Если дверь Crystal Tourniket оснащена системой складывающихся створок, ее можно использовать в качестве аварийного выхода. При отсутствии электропитания или срабатывании пожарной сигнализации, дверь автоматически разблокируется и можно сложить створки вручную, чтобы обеспечить свободный проход. Кроме того, Crystal Tourniket можно разблокировать, нажав аварийную кнопку, расположенную непосредственно на двери. Требования к эвакуационным / аварийным выходам регламентируются местным законодательством.

Технические характеристики

Электропитание:	200-240 V, 50/60 Гц				
Двигатель:	переменного тока, трехфазный				
Энергопотребление	9				
В режиме работы:	150 Вт				
В режиме покоя:	75 Вт				
Температурный режи	им: -20°C to +50°C				
Предохранитель:	внешний источник питания с				
	предохранителем на 16А и				
	задержкой срабатывания				