

PRS-CSNKP Цифровая клавиатура

www.bosch.ru



BOSCH

Разработано для жизни



- ▶ Цифровая клавиатура для выбора зон и доступа пользователей
- ▶ Последовательный интерфейс данных и питания для вызывных станций
- ▶ Может работать совместно со стандартной клавиатурой вызывной станции
- ▶ ЖК-дисплей для обратной связи с пользователем.
- ▶ Изящный и современный дизайн.

Цифровая клавиатура используется в сочетании с базовой или удаленной вызывной станцией. Вызывная станция оснащена микрофоном и кнопкой включения, а цифровая клавиатура используется для доступа пользователя, выбора зон и групп зон. Она функционирует совместно с клавиатурой вызывной станции при реализации заранее определенных действий. Встроенный ЖК-дисплей обеспечивает обратную связь с пользователем.

Функции

Цифровая клавиатура имеет 12 цифровых клавиш и аналогична телефонному интерфейсу, с клавишами *, # и 0-9. Одна цифровая клавиатура может подключаться к базовой или удаленной станции; для выполнения управляющих функций можно последовательно подключить до 15 клавиатур. Клавиатура механически подключается к вызывной станции. Цифровая клавиатура может быть настроена для выполнения следующих функций:

- Доступ пользователей к вызывной станции с номером пользователя и PIN-кодом, настраиваемыми для отдельных пользователей, с функцией тайм-аута и ручной блокировкой.

- Выбор зон и групп зон для объявлений; можно последовательно вводить до восьми зон и/или групп зон.

ЖК-дисплей обеспечивает обратную связь с пользователем, сигнализируя о выборе и состоянии выбранных зон и групп зон.

Питание клавиатуры осуществляется с вызывной станции. Настройка клавиатуры осуществляется посредством сетевого контроллера Preasideo (через веб-браузер).

Органы управления и индикаторы

- 12 цифровых кнопок
- ЖК-дисплей емкостью 2 строки по 16 символов с подсветкой
- Настройка яркости ЖК-дисплея
- Настройка контрастности ЖК-дисплея

Разъемы для подключения

- Подключение к вызывной станции при помощи плоского кабеля
- Подключение к следующей клавиатуре при помощи плоского кабеля

Сертификаты и согласования

Безопасность	согласно IEC 60065 / EN 60065
Помехоустойчивость	согласно EN 55103-2 / EN 50130-4 / EN 50121-4
Излучение	согласно EN 55103-1 / FCC-47, часть 15B
Аварийная ситуация	согласно ISO 60849 / EN 54-16 / EN 7240-16
Морское оборудование	согласно IEC 60945

Регион	Сертификация	
Европа	CPR	EU_CPR
	CE	
	CE	COC
	CE	CertAlarm
	CE	DOP
	GL	

Состав изделия

Количество	Компонент
1	PRS-CSNKP Цифровая клавиатура
1	Плоский кабель
1	Соединительная скоба

Техническое описание**Электрические характеристики**

Потребляемая мощность	1,8 Вт (пост. ток)
-----------------------	--------------------

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Д)	70 x 95 x 200 мм
Масса	0,4 кг
Монтаж	Крепление к вызывной станции или к другой клавиатуре при помощи скобы
Цвет	Темно-серый

Условия эксплуатации

Рабочая температура	от -5 °С до +45 °С
Температура хранения	от -20 °С до +70 °С
Относительная влажность	15–90%
Атмосферное давление	600–1100 гПа

Информация для заказа**PRS-CSNKP Цифровая клавиатура**

Цифровая клавиатура для вызывной станции и ЖК-дисплей для управления правами доступа пользователей и выбора зон в крупных системах, может работать совместно с клавиатурами вызывной станции.

номер для заказа **PRS-CSNKP**

Представлен (кем/чем):

Russia:
Robert Bosch ООО
Security Systems
13/5, Akad. Korolyova str.
129515 Moscow, Russia
Phone: +7 495 937 5361
Fax: +7 495 937 5363
Info.bss@ru.bosch.com
ru.securitysystems@bosch.com
www.bosch.ru