

FLM-420-EOL2W-W Оконечн. модуль, 4-пров., LSN, настен.

www.boschsecurity.com



- Для установок с мониторингом удлиненной линии подключения (ELS)

Модуль EOL оканчивает линии LSN в целях мониторинга опасности обрыва (ELS, прежде требование EN 54-13). Он обнаруживает неисправности первичных линий и передает информацию о них на пожарную панель.

Сертификации и согласования

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Германия	VdS	G 210008 FLM-420-EOL2W-W
Европа	CE	FLM-420-EOL2W-W
	CPD	0786-CPD-20927 FLM-420-EOL2W-W

Комплектация

Количество	Компонент
1	Оконечный модуль адресного шлейфа LSN FLM-420-EOL2W-W

Технические характеристики

Электрические характеристики

Рабочее напряжение	от 15 В до 33 В постоянного тока
Ток потребления	<1,5 мА

Механические характеристики

Материал корпуса	ABS + PC-Blend
Цвет корпуса	Белый, RAL 9003
Размеры (ØxГ)	76 x 30 мм
Вес	50 г

Условия окружающей среды

Допустимая рабочая температура	от -20°C до +55°C
Допустимая температура хранения	От -25°C до 85°C

Допустимая относительная влажность	<96%, без конденсата
Класс защиты по IEC 60529	IP 40

Информация для заказа

FLM-420-EOL2W-W Оконечн. модуль, 4-пров., LSN, настен.

для окончания 2-проводной линии LSN с мониторингом удлиненной линии подключения (ELS), для установки на стену
Номер заказа **FLM-420-EOL2W-W**

Представительство:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com